

Commande       Devis

Date : \_\_\_\_\_      Emetteur : \_\_\_\_\_      Page : 1/1

 Service Clients SOMFY France  
 1, place du Crêtet  
 B.P. 138 - 74307 CLUSES CEDEX  
 Tél. 0 820 374 374 (0,20€/min.)

**Pour passer commande : Fax 08 2000 2074**  
**actipro@somfy.com**

V/Réf. de commande : \_\_\_\_\_

N° SIREN et/ou n° compte client Somfy : \_\_\_\_\_

Date de commande le : \_\_\_\_\_

Livraison souhaitée le : \_\_\_\_\_

**Commande complète à livrer en une fois**   
 (La commande sera expédiée quand toutes les lignes seront disponibles)

**ADRESSE DE FACTURATION****ADRESSE DE LIVRAISON****Rails droits assemblés, sur-mesure**

Référence	Longueur hors tout mm	Type d'ouverture		Emplacement du moteur		Coupe additionnelle <sup>(1)</sup>		Quantité
		Centrale	Latérale	Gauche	Droite	Oui	Non	

**Rails droits à assembler, dimensions fixes**

Référence	Désignation	Quantité
<b>1 781 379</b>	<b>Rail L=5040 mm Glydea</b>	
<b>1 782 562</b>	<b>Rail non peint 5m80 par 4</b>	

 Pour les rails droits à assembler, dimensions fixes, remplir également le bon de commande **Accessoires pour rails à assembler Glydea™**.

**Moteurs**

Référence	Désignation	Quantité
<b>1 002 464</b>	<b>Glydea™ 35 WT</b>	
<b>1 002 463</b>	<b>Glydea™ 35 DCT</b>	
<b>1 002 544</b>	<b>Glydea™ 60e WT</b>	
<b>1 002 543</b>	<b>Glydea™ 60e DCT</b>	

<sup>(1)</sup> Si la longueur du rail est inférieure à 5m, la coupe additionnelle est optionnelle => le rail sera coupé en 2.

• Si la longueur du rail est supérieure à 5m, le rail est automatiquement coupé en 2 =&gt; il sera coupé en 3 avec une coupe additionnelle.

NOTE: Les rails sur-mesure sont soumis à des délais non standard. Pour connaître les délais de livraison, rapprochez-vous du service ACTIPRO.

**Systèmes de fixation du rail**

Référence	Désignation	Quantité
<b>1 780 907</b>	<b>Support de fixation rapide au plafond GA</b>	
<b>1 780 906</b>	<b>Support par pivot à rotule au plafond GA</b>	
<b>1 780 909</b>	<b>Equerre de fixation murale réglable<sup>(2)</sup></b>	
<b>1 780 910</b>	<b>Double équerre de fixation murale réglable<sup>(3)</sup></b>	

<sup>(2)</sup> Ce type de support doit être utilisé avec des supports de fixation au plafond.

<sup>(3)</sup> Pour fixer 2 rails l'un à côté de l'autre (rideaux et doubles rideaux par exemple). Ce type de support doit être utilisé avec des supports de fixation au plafond.

**Points de commande classiques (filaires, infrarouges, RTS)<sup>(4)</sup>**

Référence	Désignation	Quantité

<sup>(4)</sup> Récepteur RTS 433 Glydea™ (réf. 1 870 172) obligatoire pour un pilotage à distance via un point de commande RTS. Capteur infrarouge (réf. 9154-205) + adaptateur RJ9/RJ12 (réf. 9 01 4 068) obligatoires pour un pilotage à distance via une commande infrarouge compatible uniquement avec la version DCT.

**Point de commande spécifique**

Référence	Désignation	Quantité
<b>1 800 443</b>	<b>Smoove 0/F RTS + Cadre</b>	
<b>1 870 172</b>	<b>Récepteur RTS 433 Glydea™<sup>(5)</sup></b>	

<sup>(5)</sup> Obligatoire pour un pilotage à distance via Smoove Ouverture/Fermeture

**Signature et cachet :**